

Odpowiedzi do zapytania ofertowego RO.41.2025

1. W zapytaniu określono głębokość/grubość gabloty na 10cm, czy jest to wymóg konieczny? czy dopuszczalna jest np grubość 7cm?

Dopuszczalna grubość gabloty do 10 cm.

2. W zapytaniu określono rozmiar gabloty szerokość wysokość 100cm oraz 120cm. Jaka wysokość powinien mieć panel z logo i czy jego wysokość jest uwzględniona w wysokości 100cm i 120cm czy powinna zostać do niej dodana?

Panel z logo może być uwzględniony w wysokości gabloty w formie np. wklejki wewnętrznej na szybie.

3. Na jakiej wysokości od podłoża powinna znajdować się dolna krawędź gabloty?

100cm.

4. Jakiego koloru powinna być powierzchnia magnetyczna? biała, srebrna, inna?

Magnetyczna biała.

5. Proszę o sprecyzowanie czy gabloty mają być wykonane z profili aluminiowych anodowanych (srebrnych) czy profili malowanych proszkowo na kolor RAL 8011. Obie wersje znacznie różnią się cenowo.

Gabloty mają być z profili malowanych proszkowo na kolor podany w zapytaniu.

6. Czy zamawiający dopuszcza konstrukcje ram gabloty bez zastosowania plastikowych czarnych narożników? Konstrukcja byłaby wykonana przy zastosowaniu obłych (bezpiecznych) profili aluminiowych zacinanych pod kątem 45° i łączone w całość (jednolita konstrukcja). Jest to trwalsza konstrukcja (nie ma możliwości rozłączenia profili przez osoby nieupoważnione jak w przypadku plastikowych narożników) oraz gabloty wyglądają estetycznie bez dodatkowych elementów w innym kolorze niż profile.

Dopuszczamy konstrukcję ram gabloty bez zastosowania plastikowych czarnych narożników, z zastosowaniem obłych profili aluminiowych

7. Czy gablota jednostronna otwierana do góry (21 szt.) ma być wyposażona w podnośniki gazowe podtrzymujące drzwi gabloty w pozycji otwartej?

Gablota jednostronna otwierana do góry (21 szt.) ma być wyposażona w podnośniki gazowe podtrzymujące drzwi gabloty w pozycji otwartej.

SEKRETARZ GMINY



Renata Świeściak